Contrôleur AX11 IO

Contrôle d'accès géré dans le cloud pour les ascenseurs et les appareils auxiliaires



Présentation

Le contrôleur AX11 IO contient 16 entrées contact sec, 16 sorties relais contact sec, deux sorties d'alimentation AUX externes, deux ports de lecteur Weigand et deux ports de lecteur RS-485. Contrairement aux contrôleurs de porte qui nécessitent du matériel supplémentaire tel que les dispositifs de demande de sortie ou les indicateurs de position de portes, la conception simplifiée d'E/S de l'AX11 permet aux organisations de raccorder un grand réseau d'appareils à un seul contrôleur de petite taille.

Grâce à l'AX11, les organisations peuvent étendre de manière fluide les déploiements de contrôle d'accès Verkada en sécurisant les ascenseurs, les capteurs, les commutateurs, les périphériques et le matériel de contrôle d'accès tiers.

Caractéristiques principales

Contrôle d'accès aux ascenseurs

Connectez jusqu'à deux lecteurs pour sécuriser l'accès à deux ascenseurs séparés par un maximum de 16 étages.

DPI et passerelle d'événements

Créez des événements de contexte de caméra Verkada sur des appareils de contrôle d'accès non Verkada grâce à la passerelle d'événements.

Événements DPI autonomes

Déclenchez des événements dans Command si une porte est maintenue ouverte en connectant jusqu'à 16 indicateurs de position de porte (DPI).

Deux ports de lecteur

Déployez des lecteurs pour fournir des configurations d'accès et la fonctionnalité de badging dans la cabine d'ascenseur.

Gestion depuis le cloud

Gérez le contrôle d'accès physique depuis n'importe quel appareil, n'importe où grâce à la plateforme Verkada Command.

Installation simplifiée

Installez n'importe où grâce à la plaque de montage amovible et à la conception de bornier.

AX11
Spécifications techniques



AX11

Alimentation et réseau

Consommation électrique	60 W maximum	**Entrées**	16 entrées sèches Nominal 5 VCC
Alimentation	110-240 VCA 50-60 Hz	**Connectivité**	Ethernet : connecteur de câble RJ-45 100/1 000 Mbits/s pour la connexion réseau USB 2.0

Entrées et sorties relais

Entrées	16 entrées sèches Nominal 5 VCC	**Sorties relais**	16 relais secs Contacts 1 A/24 VCC
Alimentation AUX	2 sorties externes Alimentation aux. de 1 A/12 V chacune 2 A max. si combinées		

Conformité et disponibilité

Disponibilité	États-Unis, Canada, Inde, Royaume-Uni, UE	**Conformité et sécurité**	FCC, CE, UL 294, UL 62368-1/CSA C22.2, CAN/ULC-60839-11-1:2016, NDAA

Général

Dimensions (avec support de fixation)	Longueur : 415,6 mm/ 16,3 po Largeur : 319,6 mm / 12,6 po Hauteur : 111,7 mm / 4,4 po	**Dimensions (sans support de fixation)**	Longueur : 415,6 mm / 16,3 po Largeur : 319,6 mm / 12,6 po Hauteur : 105,7 mm / 4,2 po
Poids	8,3 kg / 18,3 lb	**Température de fonctionnement**	0 °C à 50 °C/32 °F à 122 °F, 5 à 90 % d'humidité
Accessoires inclus	Guide de configuration, boîte de vis	**Options de montage**	Chevilles d'ancrage (M8) et vis (M5) pour cloisons sèches
		Garantie	10 ans

Informations relatives aux commandes

Tarifs des contrôleurs

Numéro de modèle	Description	Coût (prix de vente conseillé) en USD
AX11-HW	Contrôleur d'E/S AX11	1 599 USD

Licence pour contrôleur E/S dans le cloud (nouveau/augmentation de capacité)

Numéro de modèle	Description	Coût (prix de vente conseillé) en USD
LIC-AX-1Y-CAP	Licence pour contrôleur E/S de 1 an, augmentation de capacité	999 USD
LIC-AX-3Y-CAP	Licence pour contrôleur E/S de 3 ans, augmentation de capacité	2 599 USD
LIC-AX-5Y-CAP	Licence pour contrôleur E/S de 5 ans, augmentation de capacité	3 999 USD
LIC-AX-10Y-CAP	Licence pour contrôleur E/S de 10 ans, augmentation de capacité	7 999 USD

Licence cloud de contrôleur E/S (renouvellement)

Numéro de modèle	Description	Coût (prix de vente conseillé) en USD
LIC-AX-1Y-NRW	Licence pour contrôleur E/S d'1 an, renouvellement	999 USD
LIC-AX-3Y-RNW	Licence pour contrôleur E/S de 3 ans, renouvellement	2 599 USD
LIC-AX-5Y-RNW	Licence de contrôleur E/S de 5 ans, renouvellement	3 999 USD
LIC-AX-10Y-RNW	Licence pour contrôleur E/S de 10 ans, renouvellement	7 999 USD