

Alimentation électrique rail DIN électrique à sortie simple 240 W

TI-S24048 (v1.0R)

- Alimentation électrique industrielle de classe IP30 avec fixation rail DIN intégrée
- Fournit jusqu'à 240 watts d'alimentation (48 V, 5 A)
- PFC actif intégré (PF > 0.93)
- Protection contre les courts-circuits/les surcharges électriques/le survoltage/les surchauffes
- Conception à haute efficacité (94 %)
- Approuvé UL 508
- Essai à chaud à pleine charge (100 %)
- Températures de fonctionnement extrêmes de -25 à 70 °C (de -13 à 158 °F)

L'alimentation électrique rail DIN industrielle à sortie simple de 240 W à haute efficacité de TRENDnet, le modèle TI-S24048 (Mean Well SDR-240-48), fournit une alimentation jusqu'à 240 watts (48 V, 5 A)au matériel PoE industriel tels les switches, les caméras réseau et les points d'accès WiFi. Cette alimentation électrique classée IP30 est fournie avec un PFC actif, un système de fixation rail DIN intégré et une protection contre les surcharges de courant.

TRENDnet®

TI-S24048

Alimentation de 240 watts
Fournit jusqu'à 240 watts (48 V, 5 A) d'alimentation aux périphériques PoE tels les switches, les caméras réseau et les points d'accès

PFC actif
Le contrôleur de facteur de puissance (PFC, PF > 0.93) actif contribue à l'élimination de l'énergie réactive inutilisable

Protection contre les surcharges électriques
Protection contre les surcharges électriques/ survoltages / surchauffe

Test à charge pleine
Cette alimentation électrique a été soumise à un test à chaud à pleine charge (100 %)

Refroidissement passif
Refroidissement par convexion

Fixation rail DIN
Boîtier métallique de classe IP30 avec fixation Rail DIN intégrée

Températures extrêmes
Conçu pour des températures de fonctionnement entre -25 et 70 °C (entre -13 et 158 °F)

Certifications de sécurité:
Certifié pour UL 508 et TUV EN60950-1

Emission/immunité électromagnétique
Compatible avec EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Classe B, EN61000-3-2/3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, niveau industrie lourde, critère A, SEMI F47 et approuvé GL

Résistant aux vibrations
Résistance aux vibrations (IEC 60068-2-6)

Voyant LED
Le voyant LED confirme l'alimentation de l'appareil

Spécifications

Interface
- Entrée: 100-240 V AC, 50/ 60 Hz, 1,8 A 125-370 V DC
- Sortie: 240 watts, 48 V, 5 A
- Rail DIN: TS-35/7.5 ou 15

Boîtier
- Boîtier métallique IP30
- Fixation rail DIN
- Le voyant LED confirme l'alimentation de l'appareil

Fonctions spéciales
- Contact de relais DC OK
- Capacité de charge crête de 150 %
- Les courts-circuits/les surcharges électriques/le survoltage/les surchauffes
- Type de protection contre: arrêt et redémarrage

Température de fonctionnement
- De - 25 à 70 °C (de - 13 à 158 °F)

Humidité en fonctionnement
- Max. 95 % sans condensation

MTBF
- 1,693,000 heures

Dimensions
- 63 x 125 x 114 mm (2.4 x 4.9 x 4.5 pouces)

Poids
- 1.03 kg (2.3 livre)

Certifications (Mean Well)
- CE
- UL 508CB
- UL 60950-1
- TUV EN60950-1

Garantie
- 1 ans limitée

Contenu de l'emballage
- TI-S24048 (Mean Well SDR-240-48)

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet est une marque déposée. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les informations fournies dans ce document concerning les produits TRENDnet et peuvent être modifiées à tout moment, sans notification. Pour les plus récentes infos, veuillez visitez http://www.trendnet.com. © Copyright TRENDnet Tous droits reserves.

Modifie: 10/9/2015