



LYNGSOE ALARM GATES™

PORTIQUES DE SÉCURITÉ RFID POUR BIBLIOTHÈQUES UNE PROTECTION EFFICACE DE VOTRE COLLECTION

DESIGN MODERNE ET DISCRET

Les barrières de sécurité proposées par Lyngsoe sont conçues pour s'intégrer dans les différents environnements des bibliothèques tout en conservant un espace ouvert grâce à leur design moderne et transparent.

ALARME SONORE ET LUMINEUSE

Si quelqu'un franchit, intentionnellement ou non, les barrières de sécurité avec un support antivol activé, les barrières alerteront le personnel et les usagers au moyen d'une alarme lumineuse et/ou sonore intégrée.

FONCTIONNEMENT INDÉPENDANT

Les portillons fonctionnent de manière autonome et n'ont pas besoin de communiquer avec une connexion hôte pour identifier les étiquettes RFID avec une alarme active. Cela réduit le risque de contournement du système. Tous les portiques peuvent détecter les alarmes EAS ou AFI.

SOLUTION COMPLÈTE POUR L'ENTRÉE

Grâce à une installation simple et évolutive, le système d'alarme couvre facilement 1, 2, 3 ou 4 entrées, y compris les entrées larges.

LE SUIVI DES FLUX DE PERSONNES ET DES ALARMES

Le système de portillon d'alarme Lyngsoe est doté d'un compteur de personnes radar intégré qui permet de suivre le flux d'entrée et de sortie des personnes et le taux d'occupation des usagers dans la bibliothèque. Associé au logiciel Lyngsoe Gate Controller™, l'écran du personnel affiche l'identifiant et le titre de l'article provenant de l'ILS/LMS lorsque l'alarme est activée et qu'un article sécurisé est transporté à travers le portillon d'alarme.

AVANTAGES

- Protection efficace de votre collection
- Compteur de personnes radar intégré
- Indicateurs d'alarme acoustiques et optiques
- Design élégant et moderne
- Statistiques et rapports détaillés sur les visiteurs et les incidents
- Prise en charge évolutive et étendue de l'entrée.



SPÉCIFICATIONS

LYNGSOE ALARM GATES™

Dimensions	Wave: 690 x 1764 x 77 mm / 27.2" x 69.5" x 3.0" (w x h x d) Excellence: 690 x 1770 x 72 mm / 27.2" x 69.7" x 2.8" (w x h x d)
Alimentation	110-240 V AC/24 V DC / 50-60 Hz
Poids	Panneau A: approx 25 kg / 55 lbs Panneau B: approx 24 kg / 52.9 lbs
Connexion au réseau	Ethernet filaire
Températures de fonctionnement	-25 °C - +50 °C / -13°F - 122°F
Matériaux	Panneau: ABS et verre acrylique stables aux UV
Couleur	Panneau: Transparent Couvercle de base: Blanc (RAL 9003)
Largeur de l'allée	Wave: jusqu'à 1300 mm / 51.2" Excellence: jusqu'à 1600 mm / 63"
Fréquence de fonctionnement	13.56 MHz
Fonctions d'alarme	Signaux lumineux et acoustiques
Compatible avec	Logiciel Lyngsoe Gate Controller et Lyngsoe Reporter Puces : ISO15693 / ISO18000-3-A Mode 1 Enregistrement de l'alarme : EAS, AFI ou UID
Lecteur/multiplexeur	Intégré
Compteur de personnes	Intégré, radar compteur de personnes
Homologations	ETSI (Europe), FCC (États-Unis) et IC (Canada) CE

