LECTEURS MURAUX

Design XS – Lecteur mural avec clavier à codes ANSI

Le lecteur mural avec clavier à codes ANSI Design XS établit de nouvelles normes industrielles avec ses fonctionnalités de sécurité uniques pour un contrôle d'accès intelligent et une conception de pointe. Ce lecteur mural offre l'option d'accès par code PIN, permettant une double authentification et des modes d'ouverture améliorés, augmentant ainsi la sécurité. Conçu pour s'adapter parfaitement aux boîtiers électriques standard, le lecteur mural avec clavier à codes ANSI Design XS simplifie l'installation. Combiné à l'unité de contrôle d'accès intelligente Salto, il facilite l'intégration du lecteur mural à toute plateforme d'accès intelligent Salto pour contrôler les ascenseurs, les portes coulissantes, l'accès périmétrique ou les portes électroniques, offrant ainsi à l'installation une solution de sécurité complète.




Fonctionnalités

- Design moderne et esthétique avec signal optique LED clair vert/rouge et bleu.
- Les chiffres et les symboles sont imprimés en braille et en 5 points sur le lecteur pour les usagers malvoyants.
- L'authentification multifacteur et les options de mode d'ouverture supplémentaires, y compris l'accès par code PIN, offrent une couche de sécurité supplémentaire via l'authentification à deux facteurs.
- Identifiants RFID standardisés, y compris Bluetooth, NFC et réseau virtuel, grâce à la technologie de données dans le badge de Salto Virtual Network (Salto SVN).
- Signal acoustique et optique, led multicolore pour indiquer l'autorisation d'accès et les mises à jour.
- Le voyant bleu indique que le badge de l'usager est en cours de mise à jour grâce à la technologie Salto SVN.
- Spécialement conçu pour s'adapter aux boîtiers électriques standard, rendant l'installation rapide et facile.
- Le lecteur se trouve dans un boîtier sécurisé étanche en deux parties.
- Montage en applique disponible.
- Vis de fixation cachées pour renforcer la sécurité et optimiser l'aspect esthétique.

Caractéristiques techniques

- Technologies d'identification physique et mobile compatibles, y compris Bluetooth LE, NFC et RFID.
- À utiliser avec les unités de contrôle (CU42xxx) ou l'unité de contrôle de porte BLUEnet (CUCxxx).
- Connexion à l'unité de contrôle : 4 câbles.
- Simplifier l'infrastructure réseau grâce aux dernières avancées en matière de capacités de technologie et de connectivité BLUEnet Radio-Fréquence pour le contrôle d'accès cloud et les applications mobiles.
- Distance de lecture de 35 à 50 mm en fonction de la technologie RFID.
- Distance maximale entre l'unité de contrôle et le lecteur mural : 400 m au moyen d'un câble à paires torsadées.
- Conception robuste pour résister aux conditions les plus difficiles, ce qui en fait un choix idéal pour les sites exposés à l'environnement.
- Dispositif anti-effraction intégré pour contrôler si le lecteur mural a été ouvert.

Schémas techniques



Finitions du lecteur

Plateformes technologiques

Salto Space

Réseau sur site

Salto KS

Application cloud

Salto Homelok

Application cloud

Copyright @ 2026 SALTO Systems S.L. All rights reserved

Technologies radio-fréquence

RFID NFC Bluetooth

Certifications

Supports



Badge

NXP MIFARE®



Médaillon

NXP MIFARE®



Clé Digitale

Bluetooth LE

NFC – Near Field Communication



Apple Wallet

Apple Wallet

Copyright @ 2026 SALTO Systems S.L. All rights reserved

Clause de non-responsabilité:

For a complete description of the product range, verification of the availability and technical feasibility of the selected product, and a commercial offer, please get in touch with the local authorized Salto dealer or a Salto office.

Salto reserves the right to modify the product and its components.

Technical information and images displayed on the Salto product page are for informative purposes only and designed to inform about the main product features, options and technical specifications. Therefore, all images, illustrations, shapes, features, specifications, sizes, data, descriptions and colours shown on the Salto Systems page shall consider as no-binding approximate indications only.

Part of the content of this document may have been generated or assisted by artificial intelligence tools. This document may also include automatic or manual translations provided exclusively for informational purposes, which may contain errors or inaccuracies. Salto does not guarantee the accuracy, quality, or reliability of such content or translations, including those generated by AI.

The User is responsible for verifying the information contained in this document and, in case of doubt, must refer to the original English version, which shall prevail in the event of any discrepancy. Other language versions are provided for informational purposes only.

Although Salto makes reasonable efforts to review the content of its downloadable documents, they may contain errors or omissions. Salto assumes no liability arising from the User's use, interpretation, or decisions made based on the information contained in this document, which is used at the User's sole responsibility.

For more detailed information on the use of artificial intelligence, translations, and applicable limitations of liability, please refer to the "Terms of Use of our Website".

Copyright @ 2026 SALTO Systems S.L. All rights reserved