Injecteur INJ-POE-PLUS POE de Verkada

L'INJ—POE—PLUS de Verkada est un appareil qui convertit un câble d'alimentation et un câble Ethernet en un seul port PoE+ conforme à la norme IEEE 802.3at type 2. Avec une puissance pouvant atteindre les 30 W, cet appareil est conçu pour être utilisé avec les caméras de sécurité, les systèmes de contrôle d'accès et les capteurs de qualité de l'air Verkada. Il est rétrocompatible et peut être utilisé avec d'autres appareils Verkada équipés de bornes IEEE 802.3af/at. L'appareil est livré avec un cordon d'alimentation américain pour les clients américains ainsi qu'un cordon d'alimentation britannique pour les clients européens et peut être fixé au mur.



Caractéristiques principales

- Conforme à la norme IEEE 802.3at type 2
- Rétrocompatible avec la norme IEEE 802.3af
- La puissance de sortie de 30 W est garantie
- Prend en charge les applications 10/100/1000Base-T
- Compatible avec les appareils IEEE 802.3af
- Sécurité : les appareils à faible puissance reçoivent uniquement le niveau d'alimentation dont ils ont besoin
- Détection et protection automatiques des terminaux Ethernet non standard
- La conception compacte s'adapte facilement aux installations de points d'accès WLAN et de caméras IP

Spécifications techniques

Caractéristique	Description
Débits de données	10/100/1000 Mbits/s
Sortie Power over Ethernet	Paires de données : 1/2 (-), 3/6 (+) ; Paires de rechange : 7/8 (-), 4/5 (+) ; Tension de sortie : 55 V nominal
Exigences en termes d'alimentation électrique	Tension d'entrée CA : 100 à 240 V ; Courant d'entrée CA : 0,67 A ; Fréquence CA : 50/60 Hz
Dimensions	L × l × H : 160,5 mm × 51,8 mm × 34,8 mm/6,31 po × 2,04 po × 1,37 po
Poids	0,44 lb/200 g/7,05 oz
Indicateurs	Indicateur du système : alimentation de la chaîne – Vert
Connecteurs	RJ-45 blindé, EIA 568A et 568B
Température ambiante de fonctionnement	-4 °F à 104 °F/-20 °C à 40 °C à 30 W -4 °F à 131 °F/-20 °C à 55 °C à 22,5 W
Fiabilité des conditions environnementales	Taux d'humidité pour un fonctionnement normal : maximum 90 %, sans condensation Température de stockage : -4 °F à 158 °F/-20 °C à 70 °C Taux d'humidité ambiante de stockage : maximum 95 %, sans condensation Altitude de fonctionnement : de -1 000 à 10 000 pieds / -304,8 à 3 048 m MTBF : 100 000 heures à 25 °C
Surveillance thermique	20 BTU/h (à 240 VCA)
Conformité réglementaire	IEEE 802.3af (PoE), Conforme RoHS, Conforme à la directive DEEE, CE
Émissions électromagnétiques & Immunité	FCC Partie 15, Classe B ; EN 55032 Classe B (émissions) ; EN 55024 (immunité) ; VCCI
Sécurité	UL/FR/IEC 60950-1 (Ed.2)